Voltabox 锂离子电池模块 NMC (镍钴锰三元材料)

24V/48V/100V

电压等级	24V	48V	100V
标称电压	25,85 V	51,7 V	103,32 V
容量（标称）	52 Ah	26 Ah	26 Ah
冷却方式	气/水冷	气/水冷	气/水冷
能量 （标称）	1340 Wh	1340 Wh	2680 Wh
能量密度（重量）	79 Wh/kg	79 Wh/kg	79 Wh/kg
能量密度（体积）	137 Wh/I	137 Wh/I	137 Wh/I
功率峰值 （10s）	512 A	256 A	256 A
放电 （连续）	157 A	78 A	78 A
充电 （连续）	80 A	40 A	40 A
工作温度	-40 ... 60° C	-40 ... 60° C	-40 ... 60° C
防护等级 （ISO 20653）	IP 54	IP 54	IP 54
循环寿命 （1C/1C，室温）	6.000 次	6.000 次	6.000 次
使用寿命 （100% SoC，室温）	19 年	19 年	19 年
尺寸 （宽 X 高 X 长）	199×125x393mm	199×125x393mm	199×125×686mm
模块重量	17 kg	17 kg	34
名称	P048-01-PAC NMC	P024-01-PAC NMC	P100-01-PAC NMC

Voltabox AG • Artegastr. 1 • 33129 Delbruck/Germany

电子邮箱：info@voltabox.ag 网址：www.voltabox.ag · 电话：+49（0）5250 9930-900

传真：+49（0）5250 9930 901